

# Tapéta felhelyezési útmutató

## Előkészületek

- a tekercsek kibontása előtt győződjön meg arról, hogy mindegyik azonos gyártásból származik-e, és egyezik-e a gyártási számuk (Anfertigungs-Nr, Shade-Nr, Batch)
- minden tekercset ellenőrizzen árnyalatra és hibákra való tekintettel mielőtt felragasztaná
- felragasztás előtt ellenőrizd a minta állását, a raportot (tapétakönyv alapján)
- a tapétázás befejezéséig feltétlen őrizze meg minden tekercs tapéta címkéjét
- a falfelületen lévő régi anyagokat, festéket, tapétát távolítsa el vagy kaparja le
- a falon lévő kisebb hibákat, repedéseket javítsa ki, biztosítson egyenletes falfelületet a tapétázáshoz
- használjon mészalapú glett anyagot, a gipszalapút nem ajánljuk
- a glett megszáradása után csiszolja át, majd híg tapétaragasztóval kenje át a falakat

## Makulatúrázás

- a tapétázás megkezdése előtt ajánlatos a falat makulatúra papírral bevonni, mely jó szívóképeségű és nagyban elősegíti a tapéta és a fal közötti megfelelő ragasztókötetést
- selyem, vinyl és habosított tapéta esetében minden esetben el kell végezni ezt a műveletet.
- papírtapéta esetében csak javasolt, míg gyapjúrostos tapéta esetében nem szükséges az alkalmazása.

## Ragasztók

- minden esetben használjon jó minőségű, por alakú tapétaragasztót, és kerülje a CMC tapétaragasztó használatát
- a por alakú ragasztót hideg vízben, a víz intenzív kavarása közben kell feloldani, majd várni kell, amíg besűrűsödik (kb. 15-20 perc).
- papírtapéta-hoz használjon "normál", a habosított és selyem tapéta-hoz pedig "speciál" ragasztót

## Tapétázás

- a tapéta csíkok felragasztása a tapéta anyagától, típusától függően különböző lehet, de néhány dolgot minden esetben figyelembe kell venni:
- a tapéta hátoldalán jelölje be a levágott tapétacsíkok tetejét, hogy az egyes lapok biztosan egy irányba álljanak
- a tapéta címkén található minta illesztés piktogram figyelembe vételével vágja le a tapéta csíkokat a falhossznak megfelelően, 5-10 cm ráhagyást hagyva
- a tapétázás során kerülje a túlzott fűtést és a huzatot
- vinyl tapéta használata során a falat és a tapéta hátoldalát is ajánlatos erősebb ragasztóval bekenni (a falat elég keretszerűen körbekenni)

## Papír és habosított tapéta felrakása

- a levágott tapétacsíkot kenje be a sűrűre kikevert tapétaragasztóval, majd a ragasztózt oldalát hajtsa egymásra
- amikor a papír megpuhult a megfelelő ázási idő letelte után (kb. 5 perc), akkor a lapot széthajtva a falra helyezzük
- a túlzott ázás elkerülése érdekében ne használjon híg ragasztót
- a felrakás során esetleg kikenődött tapétaragasztót azonnal, nedves ronggyal távolítsa el a tapéta felületéről.






### **Vlies (gyapjú rostos) tapéta felrakása**

- dekoratív és nagy falfelületeket gyorsan és egyszerűen tudunk létrehozni gyapjúrostos tapétával. A művelet egyszerűsége nagyon megkönnyíti a házilagos tapétázást is.
- a falat a nagyon sűrűre (szinte pudingszerűre) kikevert "speciál" vagy "vlies" ragasztóval vastagon bekenjük egy tapétacsík + 20 cm szélességben. A ragasztót célszerű szőrös teddy hengerrel felhordani.
- erre a sűrű ragasztómasszára szárazon helyezzük rá a tapéta csíkot. Tapétázó kefével, gumihengerrel vagy tapétázó lapáttal a csík közepéből a szélei felé haladva felsimítjuk a falra.


### **Selyem tapéta**

- mivel a selyem tapéta felülete különleges, legtöbbször fényes mintázattal van ellátva, különösen ügyeljünk arra, hogy a felületére ne kerüljön ragasztóanyag
- felrakás előtt mindenképp érdemes makulatúrát alkalmazni
- használjon speciál ragasztót, mivel a selyem tapéták nehezebb súlyúak a selyem tapéta ragasztásakor keletkezett nedvesség kifelé nem, csak a fal belseje felé tud eltávozni, így fokozott igénybevételnek teszi ki a glett anyagot és az alapozást a fenti tulajdonságok miatt a selyem tapéta felrakását házilag nem javasoljuk, inkább bízson meg megbízható, kiváló szakembert a munka elvégzésére

### *Jelölések*

	Gyengén lemosható.
	Lemosható.
	Súrolható.
	Nincs mintaillesztés.
	Mintaillesztés a két szélén egyvonalban.

	Eltolt mintaillesztés.
	Mintamagasság / illesztési eltolás cm-ben.
	Az egymást követő csíkokat váltakozó irányba felrakni.
	Maradéktalanul szárazon lehúzható.
	A tapéta felső rétege szárazon lehúzható.
	Kétrétegű tapéta.
	Jó színtartó.
	Gyapjúrostos tapéta. Falat ragasztva, a tapéta szárazon felrakható.
	Anyagában színezett tapéta.
	Nem gyúlékony tapéta.

	<p>Megfelel a német minőségellenőrző intézet, a RAL követelményeinek.</p>
---	---

### Tapétaragasztók:



#### **Metylan normal tapétaragasztó**

Könnyű és középnehéz papírtapéta ragasztásához ajánlott (*max. 130 g/m<sup>2</sup> papírsúly*) – nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé.

Kiszerezés: 125 g papírdobozban

Anyagszükséglet: 6-8 tekercs (30-40 m<sup>2</sup>) a választott tapéta függvényében



#### **Metylan spezial tapétaragasztó**

Nehéz és speciális (*struktúra, fűrészesporos, prégelt*) papírtapéta, valamint vinyl-, parafa- és selyemtapéta ragasztásához ajánlott – nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé. Kiszerezés: 200 g papírdobozban

Anyagszükséglet: 3-4 tekercs (18-22 m<sup>2</sup>) a választott tapéta függvényében



### **Metylan direct tapéтарagasztó**

ragasztó vlietapétához, valamint vinyl-, habrátétes-, selyem- és egyéb átfesthető  
tápákhoz. Mérettartó tapéta esetében közvetlenül a nedvszívó falra is felhordható –  
ragasztóhengerrel. Rendkívül gyorsan és csomómentesen oldódik, 3–5 perc után  
lásra kész. Tapétázó géphez is használható.

s: 200 g papírdobozban

Anyagszükséglet: 3-4 tekercs (18-22 m<sup>2</sup>) a választott tapéta függvényében

Budapest 2010. júl. 01.